

環境保全における測定必要項目及び頻度

項目	測定項目	新施設
ごみ質	可燃ごみ(単位容積重量、三成分、低位発熱量(実測値・計算値)、元素分析、種類組成)	【1回/月】以上
	不燃ごみ(単位体積重量、種類組成)	【4回/年】以上
排ガス	ばいじん	【1回/2カ月・炉】以上
	硫黄酸化物	【1回/2カ月・炉】以上
	塩化水素	【2回/年・炉】以上
	窒素酸化物	【2回/年・炉】以上
	水銀	【3回/年・炉】以上
	一酸化炭素	—
	ダイオキシン類	【1回/年・炉】以上
騒音・振動・悪臭	騒音	【1回/年】以上
	振動	【1回/年】以上
	悪臭(規制規準:施設境界基準、排出口基準)	【1回/年】以上
主灰	溶出・含有試験	【1回/年】以上
	熱灼減量	【1回/月】以上
	ダイオキシン類	【1回/年】以上
飛灰・飛灰処理物	溶出・含有試験	【1回/年】以上
	熱灼減量	【1回/月】以上
	ダイオキシン類	【1回/年】以上
スラグ	溶出・含有試験(有害性判定基準)	【1回/年】以上
	ダイオキシン類	【1回/年】以上
溶融飛灰	溶出試験(有害性判定基準)	【1回/年】以上
	ダイオキシン類	【1回/年】以上
	熱灼減量	【1回/月】以上
作業環境	ダイオキシン類	【2回/年】以上
	<居室> 浮遊粉じん CO CO ₂ 気温 相対湿度 気流 ホルムアルデヒド	【2回/年】以上
その他		各灰の含水率【1回/月】以上 機能検査:【1回/年】以上 純度・回収率:【1回/年】以上